

DZQ 50/84 B



Krátká informace

Axiální nástěnný ventilátor se čtvercovou základnou, DN500, třífázový, dvoje otáčky

Typové číslo

0083.0160

Technické údaje


Provedení	Čtvercová základna
Průtok	4.400 m ³ /h/8.900 m ³ /h
Počet otáček	715 1/min/1.425 1/min
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	✓
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
I _{Max}	0,6 A/2 A
Druh krytí (IP)	55
Tepelná třída	F
Přepínatelné póly (2 otáčky)	✓
Počet pólů při vyšších otáčkách	4
Počet pólů při nižších otáčkách	8
Síťový přívod	5 x 1,5 mm ²
Umístění	Stěna, Strop
Způsob instalace	Na omítku
Montážní poloha	vodorovně, svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	27 kg
Jmenovitá světlost	500 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	60 °C
Teplota média při I _{Max}	60 °C
Sortiment	C
EAN	4012799831600
Celkem L _{WA7} , vysoký (akustický výkon v dB pro pouzdro a volné)	82 dB(A)
Celkem L _{WA8} , vysoký (akustický výkon v dB pro pouzdro a volný v)	86 dB(A)

DZQ 50/84 B

Technická data při optimální energetické účinnosti (Best Efficiency Point - BEP)

Celková účinnost η	34,9 %
Kategorie měření	A
Kategorie účinnosti	statisch
Stupeň účinnosti N	42,4
VSD požadováno	ne
P_{BEP}	130 W/645 W
I_{BEP}	0,55 A/1,4 A
Průtok $_{BEP}$	2.870 m ³ /h/5.550 m ³ /h
p_{BEP}	35 Pa/146 Pa
n_{BEP}	760 1/min/1.460 1/min
Akustický výkon $_{BEP}$ L_{WA5}	65 dB(A)/82 dB(A)
Jméno výrobce	MAICO Elektroapparate Fabrik GmbH
Úřední registrační číslo	Registergericht Freiburg, HRB 601233
Sídlo výrobce	Villingen-Schwenningen
Informace k demontáži a likvidaci	viz montážní návod
Informace k instalaci, provozu a údržbě	viz montážní návod
Použité předměty při měření efektivit, které nejsou popsány v kategorii měření	-

Charakteristika



DZQ 50/84 B

Rozměry [mm]

- ① Ocelová deska = provedení EZQ/DZQ
- ② Ocelový kruh = provedení EZS/DZS

